

	ICE POWER FICHA TÉCNICA ARGOMIX 20	Revisión N° 0 Emisión 5/06/2026 Página 1 de 1
---	---	---

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Apariencia:	Gas incoloro, inodoro, e insípido.		
Denominación:	Argomix 20	Nombre Químico:	N.A.
Otros Nombres:	Argomix	Nombre Comercial:	Argomix 20
Simbolo Químico:	Ar+ CO ₂	Número ONU:	1956

PRESENTACIÓN FÍSICA


Cilindro:	Acero y/o aluminio		
Color de Cilindro:	Marrón / banda gris	Método de Llenado:	Presión
Válvula:	CGA 580		
Otras Especificaciones:	Disco de seguridad según presión de servicio Guarda de protección para valvula color marrón		



PROPIEDAD FÍSICA

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Masa Especifica:	1,68 kg/m ³ (0,149 lb/ft ³) a 70 °F (21,1 °C) a 1 atm
Densidad del Gas:	1,82 kg/m ³
Punto de Ebullición:	—
Presión Crítica:	—
Temperatura Crítica:	—



Salud
Reactividad
Inflamabilidad
Riesgo Especial

SEGURIDAD

Descripción:	Almacene y use con ventilación adecuada. Asegúrese de que los cilindros estén protegidos contra el riesgo de caída o robo. Coloque firmemente el capicete con las manos. No permita el manejo en temperaturas mayores de 52 °C (125 °F). Almacene separadamente los cilindros llenos de los vacíos. Use un sistema en modo de fila, para prevenir el estoque de cilindros llenos por largos periodos de tiempo.
Rotulado:	Etiqueta Criomix. Precinto de Seguridad retráctil.

ENSAYO

ESPECIFICACIÓN

Dióxido de Carbono	1.8 - 2.2% (Argomix 2%) 18.8-22.0 (Argomix 20%)
Argón	Balance